

# Algorithmique Récursivité

**Florent Hivert**

Mél : `Florent.Hivert@lri.fr`

Adresse universelle : `http://www.lri.fr/~hivert`

## Réversivité et Réurrence

Deux notions très proche :

- mathématiques : récurrence
- informatique : réversivité

De nombreuses définitions mathématiques sont réversives :

### Définition (Peano)

- *0 est un entier naturel.*
- *Tout entier  $n$  a un successeur unique  $S_n (= n + 1)$ ;*
- *Tout entier sauf 0 est le successeur d'un unique entier ;*
- *Pour tout énoncé  $P(n)$  si  $P(0)$  est vrai et si pour tout  $n$ ,  $P(n)$  implique  $P(S_n)$  alors l'énoncé  $\forall n : P(n)$  est vrai.*

## Définition

Moyen simple et élégant de résoudre certain problème.

### Définition

*On appelle récursive toute fonction ou procédure qui s'appelle elle même.*

Algorithme Fact

Entrée : un entier positif N

Sortie : factorielle de N

si  $N = 0$  retourner 1

sinon retourner  $N \times \text{Fact}(N-1)$

## Exemple dans un vrai langage de programmation

```
unsigned int fact(unsigned int N)
{
    if (N == 0) return 1;
    else      return N*fact(N-1);
}
```

## Exemple dans un vrai langage de programmation

```
unsigned int fact(unsigned int N)
{
    if (N == 0) return 1;
    else      return N*fact(N-1);
}
```

Ça marche!!!

## Comment ça marche ?

```
Appel à fact(4)
. 4*fact(3) = ?
. Appel à fact(3)
. . 3*fact(2) = ?
. . Appel à fact(2)
. . . 2*fact(1) = ?
. . . Appel à fact(1)
. . . . 1*fact(0) = ?
. . . . Appel à fact(0)
. . . . Retour de la valeur 1
. . . . 1*1
. . . Retour de la valeur 1
. . . 2*1
. . Retour de la valeur 2
. . 3*2
. Retour de la valeur 6
. 4*6
Retour de la valeur 24
```

## Notion de pile d'exécution

### Définition (Pile d'exécution)

*La **Pile d'exécution** du programme en cours est un emplacement mémoire destiné à mémoriser les paramètres, les variables locales ainsi que les adresses de retour des fonctions en cours d'exécution.*

Elle fonctionne selon le principe LIFO (Last-In-First-Out) : dernier entré premier sorti.

**Attention !** La pile à une taille fixée, une mauvaise utilisation de la récursivité peut entraîner un débordement de pile.

## Notion de pile d'exécution

### Définition (Pile d'exécution)

*La **Pile d'exécution** du programme en cours est un emplacement mémoire destiné à mémoriser les paramètres, les variables locales ainsi que les adresses de retour des fonctions en cours d'exécution.*

Elle fonctionne selon le principe LIFO (Last-In-First-Out) : dernier entré premier sorti.

**Attention !** La pile à une taille fixée, une mauvaise utilisation de la récursivité peut entraîner un débordement de pile.

## Notion de pile d'exécution

### Définition (Pile d'exécution)

*La **Pile d'exécution** du programme en cours est un emplacement mémoire destiné à mémoriser les paramètres, les variables locales ainsi que les adresses de retour des fonctions en cours d'exécution.*

Elle fonctionne selon le principe LIFO (Last-In-First-Out) : dernier entré premier sorti.

**Attention !** La pile à une taille fixée, une mauvaise utilisation de la récursivité peut entraîner un débordement de pile.

## Point terminal

### Retenir

*Comme dans le cas d'une boucle, il faut un cas d'arrêt où l'on ne fait pas d'appel récursif.*

```
procédure récursive(paramètres):  
    si TEST_D'ARRET:  
        instructions du point d'arrêt  
    sinon  
        instructions  
        récursive(paramètres changés); // appel récursif  
        instructions
```

## La récursivité terminale

### Définition

*On dit qu'une fonction est récursive terminale, si tout appel récursif est de la forme `return f(...)`*

Autrement dit, la valeur retournée est directement la valeur obtenue par un appel récursif, sans qu'il n'y ait aucune opération sur cette valeur. Il n'y a ainsi rien à retenir sur la pile.

Entrée : Entiers positifs  $n$ ,  $a$

Sortie :  $a*n!$

```
si n == 0 retourner a
sinon      retourner Algo(n-1,n*a)
```

## La récursivité terminale

### Définition

*On dit qu'une fonction est récursive terminale, si tout appel récursif est de la forme `return f(...)`*

Autrement dit, la valeur retournée est directement la valeur obtenue par un appel récursif, sans qu'il n'y ait aucune opération sur cette valeur. Il n'y a ainsi rien à retenir sur la pile.

Entrée : Entiers positifs  $n$ ,  $a$

Sortie :  $a*n!$

```
si  $n == 0$  retourner  $a$   
sinon      retourner  $\text{Algo}(n-1, n*a)$ 
```

## La récursivité terminale (2)

Idée : Il n'y a rien à retenir sur la pile.

### Retenir

*Quand une fonction est récursive terminale, on peut transformer l'appelle récursif en une boucle, sans utilisation de mémoire supplémentaire.*

**Attention !** cette optimisation n'est pas supportée par tous les compilateurs et est optionnelle (ex : `-O3` avec gcc).

```
si n == 0 retourner a
sinon      retourner Algo(n-1,n*a)
```

Devient :

```
Tant que n <> 0:
    a <- n*a; n <- n-1
retourner a
```

## La récursivité terminale (2)

Idee : Il n'y a rien à retenir sur la pile.

### Retenir

*Quand une fonction est récursive terminale, on peut transformer l'appelle récursif en une boucle, sans utilisation de mémoire supplémentaire.*

**Attention !** cette optimisation n'est pas supportée par tous les compilateurs et est optionnelle (ex : -O3 avec gcc).

```
si n == 0 retourner a
sinon      retourner Algo(n-1,n*a)
```

Devient :

```
Tant que n <> 0:
    a <- n*a; n <- n-1
retourner a
```