Correction interro n°2

Cours d'analyse, algorithmique

—Master 2 CCI—

Tout document, calculatrice, téléphone portable ou ordinateur est interdit.

Les exercices sont indépendants. Si l'on ne sait pas justifier une question, on peut néanmoins utiliser la réponse dans la suite.

Durée : 1 heure

▸ **Exercice 1. (Échelles de comparaisons)**

Dans cet exercice f, g, h sont des fonctions positives.

1. Montrer que si $f \in O(g)$ et $g \in O(h)$ alors $f \in O(h)$.

✂ -

C'est une question qui à été traitée en cours :

- $f \in O(g)$ signifie qu'il existe un entier n_0 et une constante $k > 0$ tel que pour tout $n > n_0$, on a
$$f(n) \leq k \cdot g(n)\,.$$
- $g \in O(h)$ signifie qu'il existe un entier n_1 et une constante $l > 0$ tel que pour tout $n > n_1$, on a
$$g(n) \leq l \cdot h(n)\,.$$
- On en déduit que si $n > \max(n_0, n_1)$ on a
$$f(n) \leq k \cdot g(n) \leq k \cdot l \cdot h(n)\,.$$
- Donc pour $N = \max(n_0, n_1)$ et $C = k \cdot l$, on a si $n > N$,
$$f(n) \leq C \cdot h(n)\,.$$

- ✂

On considère les fonctions suivantes :

$$f_1 = 17x, \quad f_2 = 5x^3 + 8x + 2, \quad f_3 = 2\log(x) + 1, \quad f_4 = 3x + 1, \quad f_5 = 2^x + x$$

2. Remplir un tableau 5×5 en mettant dans la case à l'intersection de la ligne i et de la colonne j le symbole qui convient selon la règle :

- Θ si $f_i \in \Theta(f_j)$,
- O si $f_i \in O(f_j)$ mais $f_i \notin \Theta(f_j)$,
- $\times$ sinon.

On rappelle qu'un polynôme de degré d se comporte x^d. Ainsi, f_1 se comporte comme x, f_2 comme x^3 et f_4 comme x. De plus les constante son petites devant les log et les polynômes petit devant les exponentielles. Donc f_3 se comporte comme $\log(x)$ et f_5 comme 2^x. En résumé

$$f_1 \in \Theta(x), \quad f_2 \in \Theta(x^3), \quad f_3 \in \Theta(\log(x)), \quad f_4 \in \Theta(x), \quad f_5 \in \Theta(2^x)$$

Ainsi

	1	2	3	4	5
1	Θ	O	$\times$	Θ	O
2	$\times$	Θ	$\times$	$\times$	O
3	O	O	Θ	O	O
4	Θ	O	$\times$	Θ	O
5	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	Θ

Remarques :
- Il y a des Θ sur la diagonale, car on a toujours $f \in \Theta(f)$.
- S'il y a un Θ en (i, j), il y en a forcement un en (j, i) car si $f \in \Theta(g)$ alors $g \in \Theta(f)$.
- Il ne peut y avoir à la fois un O en (i, j) et en (j, i). car si $f \in O(g)$ et $g \in O(f)$ alors $f \in \Theta(g)$ et $g \in \Theta(f)$.

▸ Exercice 2. (Calcul de $\lfloor \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \rfloor + 1$)

On considère l'algorithme suivant :
- En entrée : deux entiers strictement positifs `a` et `b` tels que `b` ≤ 2`a`.
- En sortie : `N`

```
N <- 0
M <- b
tant que M <= a faire
    M <- 2*M
    N <- N + 1
retourner N
```

1. Montrer que l'algorithme termine.

Au départ de la boucle `M` $= b$ est un entier strictement positif. À chaque étape de la boucle `M` est multiplié par 2. La valeur de `M` augmente donc strictement à chaque étape de boucle. `M` ne peut donc par rester indéfiniment inférieur à l'entier a.

2. Montrer que la condition suivante est vérifiée au début de la boucle et est un invariant de boucle :

$$0 \leq \mathtt{N} \qquad \text{et} \qquad \mathtt{M} = 2^{\mathtt{N}} * \mathtt{b} \qquad \text{et} \qquad \mathtt{M} \leq 2a\,.$$

✂ -

– Au départ de la boucle $\mathtt{N}$ vaut 0 et $\mathtt{M}$ vaut b. On a donc bien $0 \leq \mathtt{N}$ et $\mathtt{M} = b = 2^0 * b$ et $\mathtt{M} = b < 2a$ par hypothèse.
– Soit m et n les valeurs de $\mathtt{M}$ et $\mathtt{N}$ au début de la ligne 4 et m' et n' les valeurs de $\mathtt{M}$ et $\mathtt{N}$ à la fin de la ligne 5. On suppose que l'on exécute une étape de boucle c'est-à-dire que $m \leq a$ et que l'invariant est vrai au départ, c'est-à-dire que :

$$0 \leq n \qquad \text{et} \qquad m = 2^n * \mathtt{b} \qquad \text{et} \qquad m \leq 2a\,.$$

On veut montrer que

$$0 \leq n' \qquad \text{et} \qquad m' = 2^{n'} * \mathtt{b} \qquad \text{et} \qquad m' \leq 2a\,.$$

On a

$$m' = 2m \qquad \text{et} \qquad n' = n + 1\,.$$

On en déduit que $0 \leq n \leq n'$, que

$$m' = 2m = 2(2^n * b) = 2^{n+1}b = 2^{n'} * b\,,$$

et finalement que

$$m' = 2m \leq 2a\,.$$

Ainsi, l'invariant est conservé à chaque étape de boucle.

- ✂

3. En déduire que à la fin de la boucle on a

$$0 \leq \mathtt{N} \qquad \text{et} \qquad \mathtt{M} = 2^{\mathtt{N}} * \mathtt{b} \qquad \text{et} \qquad \mathtt{a} < \mathtt{M} \leq 2\mathtt{a}\,.$$

✂ -

L'invariant est vrai au départ de la boucle et est conservé à chaque étapes de boucle. Il est donc vrai à la fin. De plus, puisque l'on est sortie de la boucle, c'est que la condition $\mathtt{M} \leq a$ est fausse et donc que $a < \mathtt{M}$.

- ✂

4. En déduire que $N = \lfloor \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \rfloor + 1$.

✂ -

À la sortie de la boucle on a, $a < 2^{\mathtt{N}} * b \leq 2a$. On a donc d'une part $\frac{a}{b} < 2^{\mathtt{N}}$ et d'autre part $2^{\mathtt{N}} \leq \frac{2a}{b}$ c'est à dire $2^{\mathtt{N}-1} \leq \frac{a}{b}$. Autrement dit :

$$2^{\mathtt{N}-1} \leq \frac{a}{b} < 2^{\mathtt{N}}$$

En passant au $\log_2$ on trouve :

$$\mathtt{N} - 1 = \log_2(2^{\mathtt{N}-1}) \leq \log_2\left(\frac{a}{b}\right) < \log_2(2^{\mathtt{N}}) = \mathtt{N}\,.$$

C'est donc que $\mathtt{N} - 1 = \lfloor \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \rfloor$, soit $\mathtt{N} = \lfloor \log_2\left(\frac{a}{b}\right) \rfloor + 1$.

- ✂

▸ **Exercice 3. (Nombre de 1 en base 2)**

Écrire un algorithme récursif qui calcule le nombre de chiffres 1 dans l'écriture en base 2 d'un nombre donné n.

✂ ----------

- **Algorithme :** ChiffreBase2
- **Entrée :** un entier positif `n`
- **Sortie :** le nombre de chiffre 1 dans l'écriture en base 2 de `n`

```
Si n = 0 alors
   retourner 0
sinon
   retourner (n mod 2) + ChiffreBase2 (n / 2)
```

- En `C` (non demandé) :

```
int ChiffreBase2 (int n)
{
    if (n == 0)
        return 0:
    else
        return (n % 2) + ChiffreBase2(n/2);
}
```

---------- ✂

▸ **Exercice 4. (Fonction inconnue)**

On considère la fonction suivante :

```
1   int syracuse(int n)
2   {
3     printf("%i ", n);
4     if (n == 1) return 1;
5     else
6       {
7         if (n % 2 == 0) return 1+syracuse(n/2);
8         else            return 2+syracuse(3*n+1);
9       }
10  }
```

1. Quel est l'affichage lors de l'appel `syracuse(4)` ? Indication : On montrera que la fonction retourne l'entier 3.

   ✂ ----------

   L'affichage est

   ```
   4 2 1
   ```

   ---------- ✂

2. Même question pour l'appel `syracuse(6)` (la valeur retournée est ici 11) ?

✂ ----------

L'affichage est

```
6 3 10 5 16 8 4 2 1
```

Voici la trace de l'exécution :

```
Appel de syracuse avec n=6
ligne 3:     print "%i\n"%n,
6
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
Appel de syracuse avec n=3
ligne 3:     print "%i\n"%n,
3
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
ligne 8:         else:          return 2+syracuse(3*n+1)
Appel de syracuse avec n=10
ligne 3:     print "%i\n"%n,
10
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
Appel de syracuse avec n=5
ligne 3:     print "%i\n"%n,
5
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
ligne 8:         else:          return 2+syracuse(3*n+1)
Appel de syracuse avec n=16
ligne 3:     print "%i\n"%n,
16
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
Appel de syracuse avec n=8
ligne 3:     print "%i\n"%n,
8
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
Appel de syracuse avec n=4
ligne 3:     print "%i\n"%n,
4
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
Appel de syracuse avec n=2
ligne 3:     print "%i\n"%n,
2
ligne 4:     if (n==1): return 1
ligne 7:         if (n%2 == 0): return 1+syracuse(n/2)
```

```
Appel de syracuse avec n=1
ligne 3:     print "%i\n"%n,
1
ligne 4:     if (n==1): return 1
Retour de syracuse avec resultat=1
Retour de syracuse avec resultat=2
Retour de syracuse avec resultat=3
Retour de syracuse avec resultat=4
Retour de syracuse avec resultat=5
Retour de syracuse avec resultat=7
Retour de syracuse avec resultat=8
Retour de syracuse avec resultat=10
Retour de syracuse avec resultat=11
 ------------------------------------------------------------------------ ✂
```