

Aucun document n'est autorisé à part la fiche résumé de C++, où vous pouviez consigner des notes manuscrites personnelles au verso. Tous les exercices sont indépendants. Même si l'on ne sait pas répondre à une question, on peut utiliser la réponse dans la suite de l'exercice. Une grande importance sera accordée à la qualité de la rédaction (lisibilité, indentation,...).

Le barème est indicatif et pourra changer à la correction.

Durée : 2h00.

► **Exercice 1. (Question de cours)** – sur 3 points –

Répondre en une ou deux phrases aux questions suivantes

1. Que veut dire «surcharger une fonction»? Que fait le compilateur quand il voit une surcharge de fonction? Donner un exemple.
2. Qu'est ce qu'une «méthode»? Comment appelle-t-on une méthode depuis le programme? Donner un exemple.

► **Exercice 2. (Entiers signés)** – sur 8 points –

On rappelle qu'en C++ le type `unsigned` représente des entiers sans signe. Le but de cet exercice est de représenter les entiers relatifs (avec signe) sur une machine qui ne dispose que des entiers naturels (positifs). On s'interdit donc d'utiliser le type `int`, on utilisera seulement `unsigned`. Pour simplifier, on va supposer que la multiplication de deux `unsigned` donne toujours un résultat correct (pas de débordement de capacité).

1. On veut représenter les entiers relatifs par une structure comportant deux champs, l'un de type booléen pour le signe (positif est codé par `true`, et négatif par `false`) et l'autre champ de type `unsigned` pour la valeur absolue. Écrire la déclaration de la structure `Relatif` pour coder les entiers relatifs.
2. Écrire une fonction `abs` qui retourne la valeur absolue d'un `Relatif`. Le résultat retourné sera de type `Relatif`.
3. Surcharger l'opérateur d'égalité pour les `Relatif`.
4. Proposer en utilisant l'infrastructure `doctest` un cas de test comportant plusieurs tests pour l'opérateur d'égalité. On fera attention à bien tester tous les comportements.
5. En utilisant l'égalité précédemment définie, proposer un cas de test comportant plusieurs tests pour la fonction `abs`.
6. Surcharger l'opérateur de multiplication pour les nombres `Relatif`.
7. On veut maintenant que `Relatif` soit une classe, qui contienne un constructeur à partir d'un `unsigned`, ainsi qu'une méthode `abs` (correspondant la fonction `abs` précédente). Écrire la déclaration de la classe.
8. Écrire la définition du constructeur (en dehors de la classe).
9. Écrire la définition de la méthode `abs`.

► **Exercice 3. (Bibliothèque)** – sur 9 points –

Une bibliothèque municipale prête à ses adhérents au plus 10 livres (ou BDs ou journaux) par adhérent et ce, pour une durée de 3 semaines maximum. Les prêts sont gratuits mais les retours en retard sont payants : tout retard est facturé 0,20 euros par exemplaire et par jour de retard. La bibliothèque souhaite mettre en place un système informatique sommaire pour gérer les prêts à ses adhérents et les pénalités dues. Pour ce faire, on attribue à chaque adhérent un numéro d'adhérent auquel on associe son nom, son adresse, ainsi que la liste des exemplaires empruntés, avec pour chaque exemplaire, sa date limite de retour théorique (date d'emprunt + 21 jours). On utilise les déclarations suivantes :

```

1  enum class Categorie {livre, BD, journal};
2
3  struct Exempleire {
4      int nref; // le numéro de référence
5      Categorie cat;
6      string titre;
7      Date dretour; // date limite de retour
8  };
9
10 struct Adherent {
11     int nA; // le numéro de l'adherent
12     string nom;
13     string adresse;
14     vector<Exempleire> pret;
15 };

```

On suppose de plus déjà défini et écrit par ailleurs, un type structuré `Date` avec les opérateurs suivants (où `d`, `d1` sont des `Date` et `i` est un entier) :

- `d + i`, ajoute un entier à une date et retourne la date avancée de cet entier ;
- l'opérateur `d1 - d`, qui calcule la différence entre `d1` et la date de retour `d`. Il retourne 0 si `d1` précède ou est égale à `d` (la date de retour `d` n'a pas été dépassée), et le nbre de jours de dépassement `d1 - d` sinon
- L'opérateur d'affichage d'une date.

On ne demande pas d'écrire les fonctions de manipulation des dates.

Le but de ce problème est de gérer les emprunts et d'écrire des lettres de rappels en cas de retard trop grand. Voici un exemple succinct de lettre de rappel (on ne demande pas de faire une belle présentation) :

Lettre de rappel de la bibliothèque

No : 42, Nom : Florent, Addr : 2, rue de nulle part

Ref : 2324, Cat : livre, Titre : L'outsider, Retour : 12/03/2022

Ref : 5351, Cat : BD, Titre : Isnogood, Retour : 02/05/2022

Ref : 1242, Cat : journal, Titre : Pour la Science, Retour : 14/04/2022

Suite à vos retard, vous avez une pénalite de 45 Euros

On vous demande d'écrire les fonctions suivantes :

1. L'opérateur d'affichage qui imprime une catégorie.
2. L'opérateur d'affichage qui imprime les informations relatives à un exemplaire donné.
3. L'opérateur d'affichage qui, étant donné un adhérent, imprime son nom et son adresse, ainsi que les informations relatives aux exemplaires empruntés.
4. La procédure `void emprunter(Adherent &a, Exempleire e, Date d)` qui étant donnés un adhérent, une date du jour, et un exemplaire permet d'ajouter l'exemplaire donné à la liste des emprunts de cet adhérent, s'il n'a pas déjà atteint son nombre d'emprunts maximum. Dans le cas contraire, on signalera une exception de type `runtime_error` avec le message «Emprunt interdit».
5. La fonction `calculPenalite` qui étant donnés un adhérent et une date du jour, retourne la somme due par cet adhérent (éventuellement 0).
6. Proposez un type permettant de représenter l'ensemble des adhérents de la bibliothèque.
7. La procédure `lettresDeRappel` utilisant les fonctions précédentes et qui permet, pour une bibliothèque et à une date donnée, d'afficher à l'écran les lettres de rappel à envoyer à chaque adhérent de la bibliothèque ayant plus de 15 euros de pénalité. Pour chaque retard, la fonction affiche l'adhérent (avec les exemplaires qu'il détient encore) ainsi que le montant de sa pénalité.
8. La procédure `retour` qui étant donnés un adhérent, une date du jour, et la référence d'un exemplaire permet de retirer l'exemplaire considéré de la liste des emprunts de cet adhérent. La fonction devra retourner l'éventuel montant des pénalités de retard correspondant à cet exemplaire. Si la référence ne correspond à aucun exemplaire emprunté, on signalera une exception.