
Communications et synchronisations

Louis Mandel

`louis.mandel@lri.fr`

Laboratoire de Recherche en Informatique

Université Paris-Sud 11

IFIPS

Cycle ingénieur de la filière étudiant

année 2007/2008

```
pthread_mutex_t fourchettes[NbPhilo];

void obtenir_fourchettes(int i) {
    pthread_mutex_lock(&fourchettes[gauche(i)]);
    pthread_mutex_lock(&fourchettes[droite(i)]);
}

void relacher_fourchettes(int i) {
    pthread_mutex_unlock(&fourchettes[gauche(i)]);
    pthread_mutex_unlock(&fourchettes[droite(i)]);
}
```

► Interblocage

```
int fourchettes[NbPhilo];
pthread_mutex_t mutex;
void obtenir_fourchettes(int i) {
    int ok = 0;
    while (!ok) {
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        if ( fourchettes[gauche(i)] && fourchettes[droite(i)] ) {
            fourchettes[gauche(i)] = fourchettes[droite(i)] = 0;
            ok = 1;
        }
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    }
}
void relacher_fourchettes(int i) {
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    fourchettes[gauche(i)] = fourchettes[droite(i)] = 1;
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
}
```

► Famine

Le problème des philosophes : solution 3

(philos-3.c)

```
pthread_mutex_t fourchettes[NbPhilo];

void obtenir_fourchettes(int i) {
    int f1, f2;

    if (i == 0) {
        f1 = droite(i);
        f2 = gauche(i);
    } else {
        f1 = gauche(i);
        f2 = droite(i);
    }
    pthread_mutex_lock(&fourchettes[f1]);
    pthread_mutex_lock(&fourchettes[f2]);
}

void relacher_fourchettes(int i) {
    pthread_mutex_unlock(&fourchettes[gauche(i)]);
    pthread_mutex_unlock(&fourchettes[droite(i)]);
}
```

► OK

Les sémaphores

- ▶ Sémaphores
 - ▶ Un compteur
 - ▶ Une file d'activités en attente
- ▶ Compteur associé au sémaphore
 - ▶ nombre de jetons
 - ▶ valeur positive = nombre d'activités pouvant acquérir librement la ressource
 - ▶ valeur négative = nombre d'activités bloquées en attente de la ressource

Les sémaphores

- ▶ Primitives pour l'utilisation des sémaphores
 - ▶ Création / initialisation : nombre initial de jetons
 - ▶ Prendre
 - ▷ classiquement noté P (puis-je ?)
 - ▷ attribue un jeton à l'activité demandeuse s'il en reste un
 - ▷ la bloque sinon
 - ▶ Libérer
 - ▷ classiquement noté V (vas-y !)
 - ▷ rend un jeton
 - ▷ débloque une activité s'il en existe une en attente

Syntaxe des sémaphores

```
#include <semaphore.h>
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
int sem_destroy(sem_t *sem);
int sem_wait(sem_t *sem);
int sem_post(sem_t *sem);
```

```
pthread_mutex_t fourchettes[NbPhilo];
sem_t places;

void obtenir_fourchettes(int i) {
    sem_wait(&places);
    pthread_mutex_lock(&fourchettes[gauche(i)]);
    pthread_mutex_lock(&fourchettes[droite(i)]);
}

void relacher_fourchettes(int i) {
    pthread_mutex_unlock(&fourchettes[gauche(i)]);
    pthread_mutex_unlock(&fourchettes[droite(i)]);
    sem_post(&places);
}

int main() {
    ...
    sem_init(&places, 0, NbPhilo-1);
    ...
}
```


Exclusion mutuelle avec les sémaphores

(mutex-sem.c)

```
struct mutex {
    sem_t mutex_sem;
};

void mutex_init(struct mutex m) {
    sem_init(&m.mutex_sem, 0, 1);
}

void mutex_lock(struct mutex m) {
    sem_wait(&m.mutex_sem);
}

void mutex_unlock(struct mutex m) {
    sem_post(&m.mutex_sem);
}
```

Problème du producteur consommateur

- ▶ Deux activités
 - ▶ un producteur et un consommateur (ou plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs)
 - ▶ relié par un tampon de taille bornée
 - ▶ producteur ne peut pas produire si le tampon est plein
 - ▶ consommateur ne peut pas consommer si le tampon est vide
 - ▶ producteur et consommateur ne doivent pas travailler sur le même élément
- ▶ Problème classique
 - ▶ pipe et fifo
 - ▶ queues de messages

prod-cons.c

```
sem_t mutex;
sem_t vide;  // nb. emplacements libres
sem_t plein; // nb. emplacements utilises

pthread_t prod;
pthread_t cons;

int tampon[N];
int libre = 0;    // index du premier emplacement libre
int prochain = 0; // index de la prochaine valeur à lire
```

prod-cons.c

```
void *producteur(void *arg) {
    int objet; // un objet de type arbitraire (ici entier)
    while (VRAI) {
        objet = 1 + (int)(100.0*rand()/RAND_MAX+1.0);
        sem_wait(&vide);
        sem_wait(&mutex);
        tampon[libre] = objet;
        printf("Prod: tampon[%d] = %d\n", libre, objet);
        libre = (libre + 1) % N;
        sem_post(&mutex);
        sem_post(&plein);
    }
    return NULL;
}
```

prod-cons.c

```
void *consommateur(void *arg) {
    int objet;
    while (VRAI) {
        sem_wait(&plein);
        sem_wait(&mutex);
        objet = tampon[prochain];
        printf("Cons: tampon[%d] = %d\n", prochain, objet);
        prochain = (prochain + 1) % N;
        sem_post(&mutex);
        sem_post(&vide);
        sleep(2);
    }
}
```

prod-cons.c

```
int main(int argc, char **argv) {
    sem_init(&mutex, 0, 1);
    sem_init(&vide, 0, N);
    sem_init(&plein, 0, 0);

    pthread_create(&prod, NULL, producteur, NULL);
    pthread_create(&cons, NULL, consommateur, NULL);

    pthread_join(prod, NULL);
    pthread_join(cons, NULL);
    return 0;
}
```

Les moniteurs

- ▶ Structure de programmation
 - ▶ un module de programme
 - ▶ contrôle les accès à des données partagées
- ▶ Variables d'état
 - ▶ partagées entre les procédures du module
 - ▶ encapsulées dans le module
- ▶ Synchronisation entre les activités concurrentes qui appellent les procédures

Mécanisme d'exécution du moniteur

- ▶ Exclusion mutuelle entre les entrées du moniteur
 - ▶ à un instant donné : une seule activité dans le moniteur
 - ▶ donc protection des variables d'état
- ▶ Si une seconde activité cherche à entrer dans le moniteur
 - ▶ bloquée jusqu'à la libération du moniteur par l'activité précédente
 - ▶ file d'attente des activités bloquées en entrée du moniteur


```
public class Counter {  
    private int valeur = 0;  
  
    public synchronized void incr() {  
        valeur += 1;  
    }  
  
    public synchronized int get() {  
        return valeur;  
    }  
}
```

```
public class Exemple extends Thread {
    private static Counter cpt = new Counter();
    public static void main (String[] args) {
        Exemple t1 = new Exemple("T1");
        Exemple t2 = new Exemple("T2");
        t1.start();
        t2.start();
    }
    public Exemple(String nom) { super(nom); }
    public void run() {
        for (int i=0; i <1000000; i++) {
            cpt.incr();
        }
        System.out.println(getName() + " : " + cpt.get());
    } }
```

```
public class Mutex {
    private int valeur = 0;
    public synchronized void incr() {
        int ancienneValeur = valeur;
        valeur += 1;
        notifyAll();
    }
    public synchronized int decr() {
        while (valeur == 0) {
            try { wait(); } catch(InterruptedException e) {}
        }
        int ancienneValeur = valeur;
        valeur -= 1;
        notifyAll();
        return ancienneValeur;
    }
}
```