université PARIS-SACLAY

Correction TP de programmation n°2

Cours de programmation modulaire

—Licence MI L1 S2 - Info 3—

Structures et énumérations

Dans cette séance, nous allons travailler avec les types énumérés et les structures.

Rappel : Toute séance de travail doit commencer par un chargement du TP :
— `./course.py fetch Semaine2`

La commande de compilation est la suivante

```
clang++ -std=c++11 -Wall nom_programme.cpp -o nom_programme
```

Enfin, pensez non seulement à **compiler**, mais aussi à **exécuter** et tester vos fonctions dès que possible.

On rappelle qu'un type énuméré est un type dont la liste complète des valeurs est connue. Par exemple, on peut déclarer un type `Jour` de la manière suivante :

```
enum class Jour { lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche };
```

On peut alors déclarer et initialiser des variables de type `Jour` :

```
Jour aujourdhui = Jour::lundi;
```

et tester leurs valeurs :

```
if (aujourdhui == Jour::mardi) ...
```

▸ Exercice 1.(Logique floue)

Dans cet exercice, on veut faire de la logique booléenne en présence de valeurs inconnues. On va donc avoir une logique à trois valeurs de vérité `vrai`, `faux` et `inconnu`. On appelle parfois ces valeurs de vérité des *Triléens*. Les opérateurs usuels `et`, `ou`, `non` gardent leurs sens habituels si on les applique sur `vrai` ou `faux`. La valeur `inconnu` veut dire que l'on ne sait pas si la valeur est `vrai`, ou `faux`. On va cependant essayer de prévoir le résultat du calcul au mieux avec ce que l'on sait.

Quelques exemples :
— `non(inconnu)` = `inconnu`. En effet, sachant que `non(vrai)` = `faux` et `non(faux)` = `vrai`, on ne peut pas prévoir le résultat.
— `vrai ou inconnu` = `vrai`. En effet, comme dans les deux cas `vrai ou vrai` = `vrai` et `vrai ou faux` = `vrai`, le résultat est toujours `vrai`, on est sûr que le résultat est `vrai`.
— `vrai et inconnu` = `inconnu`. En effet, comme `vrai et vrai` = `vrai` et `vrai et faux` = `faux`, on ne peut pas prévoir le résultat.

1. Dans le fichier `logic.cpp`, on a déclaré un type enuméré `Tril`, ainsi qu'une fonction de saisie. Lire les déclarations correspondantes, et vérifiez que vous les comprenez. Puis écrire le code de la fonction `affiche` pour le type `Tril`. Enfin pour vérifier le fonctionnement correct de la saisie et de l'affichage, ajoutez un appel dans le `main` (et compilez et exécutez et vérifiez ce que ça donne, à faire à chaque question même si on ne le rappelle pas !).
2. Compléter les deux fonctions `from_bool`, qui convertit un `bool` en `Tril`, et `to_bool` qui convertit un `Tril` en `bool`. Pour cette dernière fonction, si l'on essaye de convertir `inconnu`, on déclenchera une erreur (exception) avec la commande

   ```
   throw logic_error("Impossible de convertir inc en bool");
   ```

Vérifier votre fonction sur plusieurs cas, en particulier vérifier que l'erreur est bien signalée.

3. Écrire la fonction `non` et compléter la fonction de tests pour `non` ;
4. Ajouter un test pour vérifier l'égalité $\texttt{non}(\texttt{non}(v)) = v$ pour toutes les valeurs de vérité v, à l'aide d'une boucle pour parcourir toutes les valeurs possibles de v ;
5. Écrire la fonction `et` ;
6. Écrire une fonction de test pour `et`. Pour tester de nombreux cas, on vérifiera aussi que pour toute valeur de vérité a et b, on a les deux identités :

$$a \texttt{ et } a = a \qquad\qquad a \texttt{ et } b = b \texttt{ et } a.$$

▸ Exercice 2.(Logique floue – avancée)

Cet exercice est pour les étudiants rapides qui ont fait l'exercice précédent en moins de une heure. Si vous n'êtes pas dans ce cas, passez directement à l'exercice suivant. Si vous êtes dans ce cas, commencez cet exercice mais n'y passez pas trop de temps, il faut garder du temps pour l'exercice suivant.

Les opérateurs `ou`, `et` et `non` de la logique booléenne, vérifient les identités suivantes :

- Idempotence :
  - a `ou` $a = a$
  - a `et` $a = a$
- Commutativité :
  - a `ou` $b = b$ `ou` a
  - a `et` $b = b$ `et` a
- Associativité
  - a `ou` $(b$ `ou` $c) = (a$ `ou` $b)$ `ou` c
  - a `et` $(b$ `et` $c) = (a$ `et` $b)$ `et` c
- Distributivité
  - a `et` $(b$ `ou` $c) = (a$ `et` $b)$ `ou` $(a$ `et` $c)$.
  - a `ou` $(b$ `et` $c) = (a$ `ou` $b)$ `et` $(a$ `ou` $c)$.
- Règles de de Morgan
  - $\texttt{non}(a$ `ou` $b) = (\texttt{non}\ a)$ `et` $(\texttt{non}\ b)$
  - $\texttt{non}(a$ `et` $b) = (\texttt{non}\ a)$ `ou` $(\texttt{non}\ b)$

Il se trouve que ces identités restent vraies dans notre logique à trois valeurs ! Elles fournissent un bon moyen de tester nos fonctions.

7. Reprendre le fichier de l'exercice précédent et ajouter une fonction `ou`.
8. Pour bien tester les fonctions `ou`, `et` et `non`, on vérifiera les identités ci-dessus pour toute valeur de vérité a et b et c.

```
1  //  pour l'exercice de logique floue
2  #include <iostream>
3  #include <vector>
4  #include <string>
5  #include <exception>
6  #include <ctype.h>  // tolower
7  using namespace std;
8
9  /** Infrastructure minimale de test **/
10 #define CHECK(test) if (!(test)) cout << "Test failed in file " << __FILE__ \
11                                       << " line " << __LINE__ << ": " #test << endl
12
13 // Cette ordre permet d'utiliser l'astuce de min et max pour et et ou
14 enum class Tril { faux, inc, vrai };
15
```

```
16 // Mieux : utiliser un array (voir la suite du cours)
17 const vector<string> TrilNom = { "faux", "inconnu", "vrai" };
18 string to_string(Tril t) {
19   return TrilNom[int(t)];
20 }
21
22 void affiche(Tril t) {
23     switch (t) {
24       case Tril::vrai : cout << "vrai"; break;
25       case Tril::faux : cout << "faux"; break;
26       case Tril::inc : cout << "inc"; break;
27     }
28 }
29
30
31 Tril saisie() {
32   char c;
33   bool ok = false;
34   Tril res;
35   do {
36     cout << "Donner un tril (v/f/i) : ";
37     cin >> c;
38     switch (c) {
39       case 'v' : case 'V' : res = Tril::vrai; ok = true; break;
40       case 'f' : case 'F' : res = Tril::faux; ok = true; break;
41       case 'i' : case 'I' : res = Tril::inc; ok = true; break;
42       default : cout << "erreur !" << endl;
43     }
44   } while (not ok);
45   return res;
46 }
47
48 Tril saisieVariante() {
49   char c;
50   while (1) {  // boucle infine on sort par un return
51     cout << "Donner un tril (v/f/i) : ";
52     cin >> c;
53     c = tolower(c);  // conversion en minuscule
54     switch (c) {
55       case 'v' : return Tril::vrai;
56       case 'f' : return Tril::faux;
57       case 'i' : return Tril::inc;
58     }
59     cout << "erreur !" << endl;
60   }
61 }
62
63
64 Tril from_bool(bool b) {
65   if (b) return Tril::vrai;
66   else return Tril::faux;
67 }
68
69 bool to_bool(Tril t) {
70   bool res;
71   switch (t) {
72     case Tril::vrai : res = true; break;
73     case Tril::faux : res = false; break;
74     case Tril::inc :
75       throw logic_error("Impossible de convertir Tril::inc en bool");
```

```
76    }
77    return res;
78  }
79
80
81  Tril non(Tril t) {
82    if (t == Tril::inc) return t;
83    return from_bool(not to_bool(t));
84  }
85
86
87  // Mieux : utiliser un array (voir la suite du cours)
88  const vector<Tril> all_Tril = { Tril::faux, Tril::vrai, Tril::inc };
89
90  void test_non() {
91    CHECK(non(Tril::vrai) == Tril::faux);
92    CHECK(non(Tril::faux) == Tril::vrai);
93    for (int i=0; i<3; i++) {
94      Tril a = Tril(i);
95      CHECK(non(non(a)) == a);
96    }
97    // Variante en utilisant un foreach
98    for (Tril t : all_Tril) {
99      CHECK(non(non(t)) == t);
100   }
101
102   // CHECK(Tril::vrai == true);  // Ne compile pas ! C'est normal !
103 }
104
105 Tril et(Tril a, Tril b) {
106   if (a == Tril::inc || b == Tril::inc) {
107     if (a == Tril::faux || b == Tril::faux) return Tril::faux;
108     else return Tril::inc;
109   }
110   return from_bool(to_bool(a) && to_bool(b));
111 }
112
113 Tril et_astuce(Tril a, Tril b) {
114   return min(a, b);
115 }
116
117 Tril ou(Tril a, Tril b) {
118   if (a == Tril::inc || b == Tril::inc) {
119     if (a == Tril::vrai || b == Tril::vrai) return Tril::vrai;
120     else return Tril::inc;
121   }
122   return from_bool(to_bool(a) || to_bool(b));
123 }
124
125 Tril ou_astuce(Tril a, Tril b) {
126   return max(a, b);
127 }
128
129 void test_et() {
130   // Vérifie que les deux méthodes de calcul retournent le même résultat
131   for (int i=0; i<3; i++) {
132     Tril a = Tril(i);
133     for (int j=0; j<3; j++) {
134       Tril b = Tril(j);
135       CHECK(et(a, b) == et_astuce(a, b));
```

```
136       }
137     }
138     // Idempotence
139     for (int i=0; i<3; i++) {
140       Tril a = Tril(i);
141       CHECK(et(a, a) == a);
142     }
143     // Commutativité
144     for (int i=0; i<3; i++) {
145       Tril a = Tril(i);
146       for (int j=0; j<3; j++) {
147         Tril b = Tril(j);
148         CHECK(et(a, b) == et(b, a));
149       }
150     }
151     // Associativité
152     for (int i=0; i<3; i++) {
153       Tril a = Tril(i);
154       for (int j=0; j<3; j++) {
155         Tril b = Tril(j);
156         for (int k=0; k<3; k++) {
157           Tril c = Tril(k);
158           CHECK(et(et(a, b), c) == et(a, et(b, c)));
159         }
160       }
161     }
162   }
163
164   void test_ou() {
165     // Vérifie que les deux méthodes de calcul retournent le même résultat
166     for (Tril a : all_Tril) {
167       for (Tril b : all_Tril) {
168         CHECK(ou(a, b) == ou_astuce(a, b));
169       }
170     }
171     // Idempotence
172     for (Tril a : all_Tril) CHECK(ou(a,a) == a);
173     // Commutativité
174     for (int i=0; i<3; i++) {
175       Tril a = Tril(i);
176       for (int j=0; j<3; j++) {
177         Tril b = Tril(j);
178         CHECK(ou(a, b) == ou(b, a));
179       }
180     }
181     // Associativité
182     for (int i=0; i<3; i++) {
183       Tril a = Tril(i);
184       for (int j=0; j<3; j++) {
185         Tril b = Tril(j);
186         for (int k=0; k<3; k++) {
187           Tril c = Tril(k);
188           CHECK(ou(ou(a, b), c) == ou(a, ou(b, c)));
189         }
190       }
191     }
192   }
193
194   void test_et_ou() {
195     for (int i=0; i<3; i++) {
```

```
196       Tril a = Tril(i);
197       for (int j=0; j<3; j++) {
198         Tril b = Tril(j);
199         for (int k=0; k<3; k++) {
200           Tril c = Tril(k);
201           // Distributivité
202           CHECK(et(a, ou(b, c)) == ou(et(a, b), et(a, c)));
203           CHECK(ou(a, et(b, c)) == et(ou(a, b), ou(a, c)));
204           // Règle de de Morgan
205           CHECK(non(ou(a, b)) == et(non(a), non(b)));
206           CHECK(non(et(a, b)) == ou(non(a), non(b)));
207         }
208       }
209     }
210   }
211
212   int main() {
213     test_non();
214     test_et();
215     test_ou();
216     test_et_ou();
217
218     Tril t = saisie();
219     cout << "non (" << to_string(t) << ") = " << to_string(non(t)) << endl;
220     cout << endl;
221     return EXIT_SUCCESS;
222   }
```



▸ **Exercice 3.(Bridge)**

Le Bridge est un jeu de cartes qui se joue à 4 joueurs avec un jeu de 52 cartes, i.e. 13 cartes de chaque couleur dont les valeurs appartiennent au type énuméré `ValeurCarte` suivant (Remarque : les noms des valeurs d'un type énuméré doivent commencer par une lettre, d'où les noms `v2`, `v3`...).
Les valeurs seront :

```
enum class ValeurCarte { v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, Valet, Dame, Roi, As };
```

dans chacune des couleurs du type énuméré :

```
enum class CouleurCarte { pique, coeur, carreau, trefle };
```

Chacun des 4 joueurs reçoit aléatoirement une **main**, c'est-à-dire 13 cartes, dont il doit évaluer la **force**.

On choisit de se donner les représentations suivantes pour une carte, et pour une main de 13 cartes.

```
1  struct Carte {
2    ValeurCarte valeur;
3    CouleurCarte couleur;
4  };
5
6  using MainJ = array<Carte, 13>;
```

La **force** d'une main prend en compte deux aspects : les points d'Honneurs (ptH) et les points de Distribution (ptD).

Les **points d'Honneurs** d'une main s'évaluent en sommant la valeur de chacune des cartes présentes dans la main : chaque As vaut 4 points, chaque Roi, 3 points, chaque Dame 2 points et chaque Valet 1 point, les autres cartes ne valent rien. Le tableau `ptHCarte` est un tableau d'entiers (`array<int, 13>`) qui associe à chaque valeur de carte son nombre de points d'honneurs. Il est donné dans une constante globale.

`ptHCarte` :

v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10	Valet	Dame	Roi	As
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4

Les **points de Distribution** s'évaluent en décomptant 3 points pour une chicane (pas de carte dans une couleur), 2 points pour 1 singleton (1 seule carte dans une couleur) et 1 point pour 1 doubleton (2 cartes dans une couleur).

Exemple de main :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
As ♠	Roi ♠	v10 ♠	v2 ♠	As ♡	Dame ♡	v10 ♡	v9 ♡	v8 ♡	v7 ♡	v4 ♡	Valet ♣	v6 ♣

La main présentée dans le tableau ci-dessus vaut donc : ptH = 14 et ptD = 4 (3 points pour la chicane à carreau + 1 point pour le doubleton à trèfle).

1. Dans le fichier `bridge.cpp`, réalisez la fonction `nbreCarteCouleur` qui prend en entrée une `MainJ` et une `CouleurCarte` et qui renvoie le nombre de cartes de la main qui ont la couleur donnée. Complétez les tests de cette fonction. Exécutez pour vérifier (à faire à chaque question, on ne le précisera plus).

✂ ----------

```
1  int nbreCarteCouleur(MainJ m, CouleurCarte c) {
2    // retourne le nbre de Cartes de la main qui ont la couleur donnee //
3    int nb = 0;
```

```
4     for (int i = 0; i < 13; i++) {
5       if (m[i].couleur == c) nb++ ;
6       /* Le parametre m est un tableau de Carte, donc m[i] est une Carte
7          et m[i].couleur est son champ couleurCarte */
8     }
```

---

2. Réalisez la fonction `evaluePtD` qui prend en entrée une `MainJ` et renvoie son nombre de points de Distribution (ptD).

```
1   }
2
3   int evaluePtD(MainJ m) {
4     int nb, som = 0;
5     for (int i=0; i<4 ; i++) {
6       CouleurCarte coul = CouleurCarte(i);
7       nb = nbreCarteCouleur(m, coul);
8       if  (nb < 3) som += (3 - nb); // Sinon trop de Cartes, pas de points
9       /* Lorsque le nombre de Cartes d'une couleur (ie. nb) est inférieur a 3,
10         les points de distribution augmentent comme nb diminue */
11    }
```

---

3. Réalisez la fonction `evaluePtH` qui prend en entrée une `MainJ` et qui renvoie son nombre de points d'honneurs (ptH). Pour obtenir le nombre de points d'une carte, on utilisera le tableau `ptHCarte`.

```
1   }
2
3   int evaluePtH(MainJ m) {
4     int som = 0;
5     for (int i = 0; i < 13; i++) {
6       /* Le parametre m est un tableau de Carte, donc m[i] est une Carte
7          et m[i].valeur est son champ valeurCarte */
8       som = som + pointHCarte(m[i].valeur);  // ptHCarte[int(m[i].valeur)] quand question suivante pas encore faite
9     }
```

---

4. On souhaite supprimer le tableau `ptHCarte`. Réalisez la fonction `pointHCarte` permettant de le remplacer. Complétez la fonction de tests correspondante.

```
1   int pointHCarte(ValeurCarte vc){
2     int res;
3     switch (vc) {
4       case ValeurCarte::Valet : res = 1; break;
5       case ValeurCarte::Dame : res = 2; break;
6       case ValeurCarte::Roi : res = 3; break;
7       case ValeurCarte::As : res = 4; break;
```

```
 8      default : res = 0;
 9    }
10    return res;
11  }
```

Voici la correction complète :

```
1  // pour l'exercice de bridge
2  #include <iostream>
3  #include <vector>
4  #include <array>
5  #include <string>
6  using namespace std;
7
8  /** Infrastructure minimale de test **/
9  #define CHECK(test) if (!(test)) cout << "Test failed in file " << __FILE__ \
10                                       << " line " << __LINE__ << ": " #test << endl
11
12 enum class CouleurCarte {pique, coeur, carreau, trefle};
13
14 enum class ValeurCarte {
15   v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, Valet, Dame, Roi, As};
16
17 struct Carte {
18   CouleurCarte couleur;
19   ValeurCarte valeur;
20 };
21
22 using MainJ = array<Carte, 13>;
23
24 MainJ exemple1 = {{
25     {CouleurCarte::pique, ValeurCarte::As},
26     {CouleurCarte::pique, ValeurCarte::Roi},
27     {CouleurCarte::pique, ValeurCarte::v10},
28     {CouleurCarte::pique, ValeurCarte::v2},
29     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::As},
30     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::Dame},
31     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::v10},
32     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::v9},
33     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::v8},
34     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::v7},
35     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::v4},
36     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::Valet},
37     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::v6}
38   }};
39
40 MainJ exemple2 = {{
41     {CouleurCarte::pique, ValeurCarte::v2},
42     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::As},
43     {CouleurCarte::coeur, ValeurCarte::v9},
44     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::As},
45     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::Roi},
46     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::Dame},
47     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::Valet},
48     {CouleurCarte::trefle, ValeurCarte::v10},
```

```
49      {CouleurCarte::carreau, ValeurCarte::As},
50      {CouleurCarte::carreau, ValeurCarte::v10},
51      {CouleurCarte::carreau, ValeurCarte::v9},
52      {CouleurCarte::carreau, ValeurCarte::v7},
53      {CouleurCarte::carreau, ValeurCarte::v6}
54    }};
55
56  array<int, 13> ptHCarte { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 };
57  int pointHCarteSimple(ValeurCarte vc) {
58    return ptHCarte[int(vc)];
59  }
60
61  // la fonction qui remplace le tableau, avec vc de type valeurCarte
62  int pointHCarte(ValeurCarte vc){
63    int res;
64    switch (vc) {
65      case ValeurCarte::Valet : res = 1; break;
66      case ValeurCarte::Dame : res = 2; break;
67      case ValeurCarte::Roi : res = 3; break;
68      case ValeurCarte::As : res = 4; break;
69      default : res = 0;
70    }
71    return res;
72  }
73
74  int pointHCarteAlt(ValeurCarte v){
75    int vc = int(v);
76    if (vc < 9) return 0;
77    else return vc - 8;
78  }
79
80  void test_pointHCarte() {
81    // on vérifie que les trois fonctions donnent la même valeur:
82    for (int i = 0; i < 13; i++) {
83      ValeurCarte v = ValeurCarte(i);
84      CHECK(pointHCarteSimple(v) == pointHCarte(v));
85      CHECK(pointHCarteAlt(v) == pointHCarte(v));
86    }
87  }
88
89  int nbreCarteCouleur(MainJ m, CouleurCarte c) {
90    // retourne le nbre de Cartes de la main qui ont la couleur donnee //
91    int nb = 0;
92    for (int i = 0; i < 13; i++) {
93      if (m[i].couleur == c) nb++ ;
94      /* Le parametre m est un tableau de Carte, donc m[i] est une Carte
95         et m[i].couleur est son champ couleurCarte */
96    }
97    return nb;
98  }
99
100 void test_nbreCarteCouleur() {
101   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple1, CouleurCarte::pique) == 4);
102   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple1, CouleurCarte::coeur) == 7);
103   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple1, CouleurCarte::carreau) == 0);
104   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple1, CouleurCarte::trefle) == 2);
105   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple2, CouleurCarte::pique) == 1);
106   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple2, CouleurCarte::coeur) == 2);
107   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple2, CouleurCarte::carreau) == 5);
108   CHECK(nbreCarteCouleur(exemple2, CouleurCarte::trefle) == 5);
```

```
109 }
110
111 int evaluePtD(MainJ m) {
112   int nb, som = 0;
113   for (int i=0; i<4 ; i++) {
114     CouleurCarte coul = CouleurCarte(i);
115     nb = nbreCarteCouleur(m, coul);
116     if  (nb < 3) som += (3 - nb); // Sinon trop de Cartes, pas de points
117     /* Lorsque le nombre de Cartes d'une couleur (ie. nb) est inférieur a 3,
118        les points de distribution augmentent comme nb diminue */
119   }
120   return som;
121 }
122
123 void test_evaluePtD() {
124   CHECK(evaluePtD(exemple1) == 4);
125   CHECK(evaluePtD(exemple2) == 3);
126 }
127
128 int evaluePtH(MainJ m) {
129   int som = 0;
130   for (int i = 0; i < 13; i++) {
131     /* Le parametre m est un tableau de Carte, donc m[i] est une Carte
132        et m[i].valeur est son champ valeurCarte */
133     som = som + pointHCarte(m[i].valeur);  // ptHCarte[int(m[i].valeur)] quand question suivante pas encore faite
134   }
135   return som;
136 }
137
138 void test_evaluePtH() {
139   CHECK(evaluePtH(exemple1) == 14);
140   CHECK(evaluePtH(exemple2) == 18);
141 }
142
143 int main() {
144   test_pointHCarte();
145   test_nbreCarteCouleur();
146   test_evaluePtD();
147   test_evaluePtH();
148 }
```

▸ Exercice 4.(Pour aller plus loin sur les cartes)

Dans cet exercice nous reprenons le fichier de l'exercice précédent. On demande de :

1. Écrire une fonction pour saisir une carte.
2. Écrire une fonction pour saisir une main.
3. Améliorer la fonction précédente en vérifiant qu'il n'y a pas deux fois la même carte dans la main.
4. Écrire une fonction pour afficher une main. On pourra faire deux affichages :
   — Un affichage texte simple (en utilisant par exemple les lettres V, D, R et A pour valet, dame, roi et as et T, K, C, P pour trefle, carreau, coeur, pique).
   — Un affichage en utilisant les caractères unicodes. Vous trouverez un exemple dans le fichier `carteUni.cpp`.

5. Écrire une fonction qui crée un jeu complet et le mélange. Indication : On stockera toutes les cartes dans un vecteur qui représentera le jeu de carte. On mélangera ensuite ce vecteur en répétant un grand nombre de fois l'échange de deux cartes tirées au hasard (voir plus loin). Remarque : ce n'est pas une bonne manière de faire (certains jeux ont plus de chance d'apparaître que d'autres), mais ça ira dans un premier temps.
6. Écrire une fonction qui, ayant mélangé le jeu, distribue les cartes à 4 joueurs.

Comment faire du hasard

Les machines ne savent pas faire de l'aléatoire. Elles ont un comportement déterministe. Du coup, on utilise du pseudo-aléatoire : On calcule une suite mathématique, qui ressemble beaucoup à de l'aléatoire mais qui n'en est pas. Un bon exemple est les décimales du nombre π. En pratique, on utilise des genres de suite récurrente (i.e. de la forme $u(n+1) = f(u(n))$), je vous ai mis un exemple donné par la norme POSIX.1-2001 à la fin du sujet. Bien évidement, si l'on démarre avec la même valeur pour $u(0)$ on obtient toujours la même suite. Cette initialisation s'appelle la «graine aléatoire». Si vous ne l'initialisez pas, le programme prendra toujours la même et donc vous aurez toujours la même suite. Si vous initialisez deux fois avec la même graine vous aurez la même suite.

La fonction `rand()` retourne un tel nombre au hasard. Si vous utilisez la fonction `rand()`, il faut d'abord faire un unique appel à

```
void srand(unsigned int seed);
```

pour initialiser la graine. Cette appel doit être **fait une seule fois, en général au début du main**. Une solution est de l'initialiser avec le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 par la commande

```
srand(time(NULL));
```

Voici un exemple

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  using namespace std;
5
6  int main(){
7     srand(time(NULL));
8     cout << "Nombres au hasard : ";
9     for (int i = 0; i<5; i++)
10      cout << rand() % 100 << " ";
11    cout << endl;
12    return 0;
13 }
```

La librairie standard C++ fournit des générateurs aléatoires beaucoup plus versatiles (choix de la distribution...), mais plus complexes d'utilisation.

Enfin, aucun de ces générateurs n'est de qualité suffisante pour les applications cryptographiques : si l'on connaît quelques valeurs, on peut facilement prévoir la suite... Il faut alors passer par des mécanismes beaucoup plus sophistiqués faisant intervenir le monde physique (par exemple, la dernière décimale du temps en nanoseconde entre deux appuis de touche sur le clavier)...

```
1       static unsigned long next = 1;
2
3        /* RAND_MAX assumed to be 32767 */
4        int myrand(void) {
5            next = next * 1103515245 + 12345;
6            return((unsigned)(next/65536) % 32768);
7        }
8
9        void mysrand(unsigned int seed) {
10           next = seed;
11       }
```